

鲲航KHUB系列

工业级别**485**中继器/集线器/信号放大器

用户手册



石家庄鲲航电气自动化科技有限公司
地址：中国（河北）自由贸易试验区
正定片区正定新区园博园大街
2号联东U谷22#A5

VIP客户专线：15633671802 15131187874
官网：www.sjzkhkj.cn

本公司可能随时对产品描述及产品规格做出修改，恕不另行通知！

说明：

此说明书适用于485中继器

品牌直销，工程师20年研发经验

此文档最终解释权归 鲲航科技 所有
产品工业级别，稳定耐用！

目 录

第一章 概 述 4

第二章 产品图片及接口.....5

第一章 概述

- 1、使用纯进口工业级芯片转换放大器。可驱动至少32个节点，通信距离1200米（485专用线——屏蔽双绞线）。
- 2、符合TIA/EIA的RS485标准。
- 3、供电电源广泛：8-30V DC
- 4、工业级防雷设计，600W浪涌保护。
- 5、工作温度：-25~+85℃，环境湿度：10~90%RH。
- 7、波特率自适应，兼容300-115200bps。
- 8、外形尺寸：125*75*45mm。

第二章 产品图片及接口



GND: 直流电源负极

VIN+: 直流电源正极

485A+: RS485 串行通讯 A (主站端)

485B-: RS485 串行通讯 B (主站端)

COM: 公共端 (内部与电源负极短接)

P1: 485转换接口1 (从站端)

P2: 485转换接口2 (从站端)

P3: 485转换接口3 (从站端)

P4: 485转换接口4 (从站端)